


О-МП-1СтронгАкустик



- 1 Основание*
- 2 Профиль потолочный направляющий VETONIT-УЛЬТРА ППН
- 3 Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА
- 4 Профиль потолочный VETONIT-УЛЬТРА ПП
- 5 Виброподвес VETONIT АКУСТИК ВИБРО ПРО
- 6 Звукоизоляция ISOROC СУПЕР ПЛИТА
- 7 Гипсовая строительная плита VETONIT СТРОНГ АКУСТИК
- 8 Лента для стыков VETONIT MARCO PRO
- 9 Шпаклевка для заделки стыков VETONIT FAST-60
- 10 Саморез ГСП-металл 3.5х25мм*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Облицовка на металлическом каркасе из потолочных профилей Vetonit-Ультра / -Стандарт, обшитая одним слоем звукоизоляционных плит повышенной прочности Vetonit СтронгАкустик с заполнением межкаркасного пространства звукопоглощающей ватой ISOROC Супер Плита. Применяются данные облицовки в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами и с повышенными эксплуатационными и акустическими требованиями.

Преимущества

- Сертифицированное комплексное решение, эффективность которого подтверждена испытаниями
- Высокая огнестойкость, воспламеняемость B2 (B1 в зашпаклеванном виде)
- Без крепления к базовому основанию - более простой, быстрый и экономичный монтаж
- Применение 1-слойной облицовки с усиленными плитами позволяет уменьшить толщину конструкции и сохранить полезную площадь при сохранении высоких прочностных характеристик
- Повышенные звукоизоляционные характеристики - отсутствие рекламаций при эксплуатации
- Высокая прочность позволяет навешивать предметы весом до 70 кг на погонный метр конструкции (нагрузка, аналогичная двухслойному решению)
- Высокая трещиностойкость: благодаря специальной кромке Pro трещиностойкость на 50 % выше
- Более высокая жесткость и прочность конструкции - отсутствие рекламаций по прочности и трещиностойкости

Основные характеристики и параметры конструкции

Конструкция облицовки	Толщина облицовки, мм	Максимальная высота облицовки, м	Вес облицовки, кг/м2
О-МП-1СтронгАкустик	57.0	10.0*	12.1

* При креплении стоек каркаса к базовой стене (основанию) с шагом подвесов/ кронштейнов по вертикали не более 1200 мм

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Основание

Основание представляет собой стены несущие или самонесущие из штучных материалов (кирпич, камни, бетонные блоки) или монолитного железобетона с механическими характеристиками, позволяющими крепить к их поверхности системы облицовок.

Профиль потолочный направляющий VETONIT-УЛЬТРА ППН

Профиль потолочный направляющий Vetonic-Ультра швеллерного сечения используется совместно с потолочными профилями соответствующего типоразмера. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены отверстия под крепеж диаметром 6 мм.

Альтернативные продукты:

Vetonic-Стандарт ППН 28/27

Лента уплотнительная поризованная VETONIT АКУСТИК ЛЕНТА

Для нивелирования неровностей поверхности, на которую монтируется потолочный направляющий профиль Vetonic-Ультра ППН, рекомендуется применять уплотнительную поризованную ленту Vetonic АкустикЛенту из вспененного полиэтилена с акриловым клеевым слоем на водной основе. Она обладает высокими вибродемпфирующими свойствами, а также оптимально подобранным адгезионным клеевым составом. Яркий синий цвет ленты позволяет легко идентифицировать ее наличие в конструктивах, что упрощает контроль соблюдения технологии монтажа каркаса.

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0041-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0042-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0043-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0044-000

Профиль потолочный VETONIT-УЛЬТРА ПП

Профиль потолочный Vetonic-Ультра используется для каркасно-обшивных облицовок с применением гипсовых плит. Используется совместно с потолочным направляющим профилем (ППН). Потолочный профиль (ПП) вставляется в ППН без какого-либо соединения саморезами. Каркас облицовок фиксируется на основании стены с помощью виброподвесов. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм.

Альтернативные продукты:

Vetonic-Стандарт ПП 60/27

Виброподвес VETONIT АКУСТИК ВИБРО ПРО

Для фиксации потолочных профилей облицовок к основанию и для повышенной защиты от шума применяется профессиональный виброподвес с увеличенной толщиной виброизолирующего слоя для повышенной защиты от шума и расширенной областью применения.

Альтернативные продукты:

Vetonic АкустикВибро

Звукоизоляция ISOROC СУПЕР ПЛИТА

Негорючая минеральная звукоизоляция и утеплитель на основе кварцевого волокна для устройства звукопоглощающего слоя в составе комплексных решений. Супертонкие (27 мм) звукопоглощающие плиты ISOROC Супер Плита имеют класс пожарной опасности строительных материалов КМ0. Имеет протокол акустических испытаний.

Гипсовая строительная плита VETONIT СТРОНГ АКУСТИК

Гипсовая плита звукоизоляционная повышенной прочности Vetonic Стронг Акустик (ГСП-RD) предназначена для монтажа перегородок, а также других каркасно-обшивных конструкций. ГСП состоит из армированного стекловолокном гипсового сердечника со специальными добавками, облицованного картоном сиреневого цвета. Применяется внутри помещений любого назначения с сухим и нормальным влажностными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

Лента для стыков VETONIT MARCO PRO

Для армирования стыков гипсовых строительных плит разных видов с любыми типами кромок применяется лента Vetonit Marco PRO, которая изготовлена из целлюлозного волокна повышенной прочности с лазерной перфорацией. Она предотвращает появление трещин на стыках гипсовых плит, помогает создать идеально гладкую поверхность при шпаклевании, обладает повышенными прочностными характеристиками. Лента подходит для ручного и механизированного армирования стыков, применяется с любыми шпаклёвочными смесями. Ее также возможно использовать для заделки угловых соединений, благодаря линии сгиба по центру.

Шпаклевка для заделки стыков VETONIT FAST-60

Для заделки стыков ГСП используется гипсовая шпаклевка Vetonit Fast-60, которая производится из тонкомолотого гипсового вяжущего и модифицирующих добавок. При заделке швов ГСП необходимо заполнить смесью углубление шва и края соседних плит. В шов следует вдавить армирующую бумажную ленту Vetonit Marco Pro стальным шпателем шириной 75 мм.

Коды КСР: 20.30.22.120.14.5.11.03-1008-000

Альтернативные продукты:

Vetonit джей эс

Саморез ГСП-металл 3.5x25мм

Саморезы ГСП-металл 3.5x25мм с потайной головкой применяются для крепления первого слоя ГСП к металлическим профилям.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonit.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000516>