

С-2Мгсп-2Мультикомфорт (62 дБ)



- 1 Гипсовая строительная плита VETONIT МУЛЬТИКОМФОРТ
- 2 Звукоизоляция Vetonit ЗвукоЗащита 75мм
- 3 Профиль стоечный VETONIT-УЛЬТРА ПС
- 4 Профиль направляющий VETONIT-УЛЬТРА ПН
- 5 Лента уплотнительная Vetonit АкустикЛента 70мм
- 6 Лента для стыков VETONIT MARCO PRO
- 7 Шпаклевка для заделки стыков VETONIT SUPERFLOT
- 8 Саморез ГСП-металл 3.5х25мм*
- 9 Саморез ГСП-металл 3.5х35мм*

* Не входит в портфель Сен-Гобен

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Описание

Перегородка на двойном металлическом каркасе из профилей Vetonit-Ультра / -Стандарт с заполнением межкаркасного пространства звукоизолирующей ватой Vetonit ЗвукоЗащита, обшитая ГСП Vetonit Мультикомфорт в 2 слоя с каждой стороны и дополнительным слоем ГСП, расположенным между смежными стоечными профилями.

Данный тип перегородок применяется в помещениях с повышенными требованиями к фактическому индексу изоляции воздушного шума, с повышенными требованиями к твёрдости лицевой поверхности обшивки, классу пожарной опасности материалов обшивки (Г1, В1, Д1, Т1) с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами эксплуатации: гостиницы, офисы, жильё комфорт-класса, музеи, театры, вокзалы, пути повышенной проходимости (коридоры, холлы и т.д.).

Предел огнестойкости конструкции

EI90

Преимущества

- Сертифицированное комплексное решение, эффективность которого подтверждена испытаниями
- Благодаря дополнительному слою ГСП в середине конструкции обеспечиваются высокие показатели фактической звукоизоляции даже при большом количестве отверстий под коммуникации во внешних слоях обшивки
- Возможно применение в качестве противопожарных преград благодаря высокому пределу огнестойкости и классу пожарной опасности материалов обшивки (Г1, В1, Д1, Т1)
- Благодаря высокой прочности и твёрдости лицевой поверхности ГСП Мультикомфорт система является вандалостойкой и может применяться в местах повышенной проходимости, в тч в коридорах образовательных (школы, детские сады) и медицинских учреждений (больницы, поликлиники)
- Высокая влагостойкость и наличие специальных антигрибковых добавок в ГСП Мультикомфорт дает возможность применять данную перегородку во влажных помещениях без риска появления грибка и плесени
- Высокая прочность позволяет навешивать предметы массой до 70 кг на 1 пог.м конструкции
- Благодаря специальной кромке Pro трещиностойкость конструкции возрастает на 50 % относительно стандартных кромок ГСП
- Пожарные характеристики: предел огнестойкости = EI90 мин, пожарная опасность материала Г1,В1,Д1,Т1, класс пожарной опасности конструкции К0(45)

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Гипсовая строительная плита VETONIT МУЛЬТИКОМФОРТ

Плита гипсовая строительная звукоизоляционная, повышенной прочности, твёрдости, влагостойкости, обладающая повышенными пожарными характеристиками. Vetonit Мультикомфорт представляет собой плиту из гипсового сердечника, с двух сторон армированного специальным картоном. Сердечник имеет повышенную плотность, специальные добавки и особую структуру гипса, входящего в его состав, что обеспечивает наилучшее сочетание его характеристик. Лицевой картон плиты имеет розовый цвет. Применяется внутри помещений любого назначения с сухим, нормальным и влажным влажностными режимами (по СНиП 23-02-2003 или СП 50.13330.2012). Имеется маркировка под крепление саморезами на профили 600 и 400 мм.

Звукоизоляция Vetonit ЗвукоЗащита 75мм

Негорючая минеральная звукоизоляция на основе кварцевого волокна для устройства звукопоглощающего слоя в составе комплексных решений. Использование негорючих плит Vetonit ЗвукоЗащита обеспечивает минимальный (K0) уровень пожароопасности конструкций, возможная огнестойкость которых достигает 180 минут. Имеет протокол акустических испытаний.

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0011-000

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0011-002

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0021-001

Коды КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0021-002

Альтернативные продукты:

Vetonit Акустик 50мм

ISOROC Изолайт 50мм

ISOROC Изолайт-Л 50мм

Профиль стоечный VETONIT-УЛЬТРА ПС

Профиль стоечный Vetonit-Ультра С-образного сечения используется для каркасно-обшивных конструкций с использованием ГСП и его крепление к направляющим профилям производится по методу «Шип-Паз». Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены технологические отверстия для пропуска коммуникаций.

Альтернативные продукты:

Vetonit-Стандарт ПС 75/50

Профиль направляющий VETONIT-УЛЬТРА ПН

Профиль направляющий Vetonit-Ультра швеллерного сечения используется совместно со стоечным или потолочным профилями соответствующего типоразмера. Профиль изготовлен из высококачественной холоднокатаной оцинкованной стали методом холодной прокатки с использованием запатентованной технологии UltraSteel тм. В стенках профиля предусмотрены отверстия под крепеж диаметром 6 мм.

Альтернативные продукты:

Vetonit-Стандарт ПН 75/40

Лента уплотнительная Vetonit АкустикЛента 70мм

Для нивелирования неровностей поверхности, на которую монтируется направляющий профиль Vetonit-Ультра ПН, рекомендуется применять уплотнительную поризованную ленту Vetonit АкустикЛенту из вспененного полиэтилена с акриловым клеевым слоем на водной основе. Она обладает высокими вибродемпфирующими свойствами, а также оптимально подобранным адгезионным клеевым составом. Яркий синий цвет ленты позволяет легко идентифицировать ее наличие в конструктивах, что упрощает контроль соблюдения технологии монтажа каркаса.

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0041-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0042-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0043-000

Коды КСР: 22.29.21.000.01.7.06.01-0044-000

Лента для стыков VETONIT MARCO PRO

Для армирования стыков гипсовых строительных плит разных видов с любыми типами кромок применяется лента Vetonic Marco PRO, которая изготовлена из целлюлозного волокна повышенной прочности с лазерной перфорацией. Она предотвращает появление трещин на стыках гипсовых плит, помогает создать идеально гладкую поверхность при шпаклевании, обладает повышенными прочностными характеристиками. Лента подходит для ручного и механизированного армирования стыков, применяется с любыми шпаклёвочными смесями. Ее также возможно использовать для заделки угловых соединений, благодаря линии сгиба по центру.

Шпаклевка для заделки стыков VETONIT SUPERFLOT

Для заделки стыков ГСП используется высокопрочная трещиностойкая безугадочная гипсовая шпаклёвка Vetonic Superflot, легко наносимая за счет высокой пластичности. При заделке швов ГСП необходимо заполнить смесью углубление шва и края соседних плит. В шов следует вдавить армирующую бумажную ленту Vetonic Marco Pro стальным шпателем шириной 75 мм.

Альтернативные продукты:

Vetonic FAST-60 (Быстрый) 20кг

Vetonic джей эс


Саморез ГСП-металл 3.5x25мм

Саморезы ГСП-металл 3.5x25мм с потайной головкой применяются для крепления первого слоя ГСП к металлическим профилям.

Саморез ГСП-металл 3.5x35мм

Саморезы ГСП-металл 3.5x35мм с потайной головкой применяются для крепления второго слоя ГСП, при толщине плит обоих слоёв 12.5 мм.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ



Подробнее на странице: <https://hub.vetonic.com/solutions/sets/zvukoizolyaciya/7000203>